

# Cabeza de control FR22

## CARACTERÍSTICAS

La cabeza de control esta diseñada para realizar el automatismo de todas las válvulas FRAUTSCHI. Esta construida con sensores y electroválvulas Festo por lo que es muy confiable en su funcionamiento.

En caso de necesitar reemplazar algún componente, su mantenimiento es muy sencillo de realizar.



- Electroválvula VOVG-B12-M32C-AH-F-1H2 cerrada monoestable 3/2.
  - Caudal 180 l/min
  - Tensión Alimentación 24V DC
  - Presión Máxima: 8 bar
- Sensor SIEN 6,5B-PS-K-L
- Tapa de Policarbonato resistente a los rayo UV.
- Posee luces Led en la parte superior para identificar facilmente el estado en que se encuentra la válvula. Cada estado posee un color Led diferente.

## APLICACIONES

**Art. 16405000000120000**

CABEZA DE CONTROL FR22 0 ELECTROVALVULA 2 SENSORES

**Art. 16405000000140000**

CABEZA DE CONTROL FR221 ELECTROVALVULA 2 SENSORES

Se utilizan en Actuadores Simple Efecto y en Válvulas Antimezcla Tipo DN.

**Art.16405000000150000**

CABEZA DE CONTROL FR222 ELECTROVALVULA 2 SENSORES

Se utilizan en Actuadores VEHA DNMV Fondo de Tanque.

**Art.16407000000150000**

CABEZA DE CONTROL FR22 DOBLE EFECTO 2 ELECTROVALVULA 2 SENSORES

Se utilizan en Actuadores Doble Efecto Comandadas con 1 Señal

**Art.16405000000160000**

CABEZA DE CONTROL FR223 ELECTROVALVULA 2 SENSORES

Se utilizan en VEH Antimezcla DNMV sin sensor el Lifting.

**Art.16405000000170000**

CABEZA DE CONTROL FR223 ELECTROVALVULA 3 SENSORES

Se utilizan en VEH Antimezcla DNMV sensando el Lifting Inferior.



*Las especificaciones de los productos representados en estas páginas, están sujetas a cambios sin previo aviso*